



Ourlet Couvert «Cover Stitch»

(numéro du modèle BLCS3)

La machine à ourlet couvert est idéale non seulement pour le domestique mais également aux boutiques de mercerie. Conçue particulièrement comme complément à la surjeteuse 4 fils de baby Lock. Cette machine à ourlet couvert permet de créer dans votre studio de couture un aspect

professionnel d'ourlet couvert tel que l'on retrouve dans l'industrie du Prêt-à - Porter et de Décoration. Sans le moindre effort, créez des points couverts triples, larges ou étroits.

Caractéristiques Clé

- | Système d'enfilage à pulsion d'air pour le boucleur chaînette exclusif à Baby Lock «Jet -Air Threading System»
- | Largeur du Point Couvert 3 mm ou 6 mm
- | Longueur du point 1 mm à 4 mm
- | Transport Différentiel caractérisé
- | Semelle à enclenche
- | Boutons de tension ajustable
- | Dégagement automatique de la tension
- | Escamotage automatique des griffes lorsque le pied presseur est relevé
- | Coupe fil
- | Vitesse de couture jusqu'à 1,300 points par minute
- | Coffret de rangement intégré
- | Écrou de montage pour meuble inclus
- | garantie - 10 ans sur les pièces, 5 ans sur l'électricité

Types de Points

- | Ourlet Couvert Triple
- | Ourlet Couvert Large
- | Ourlet Couvert Étroit (gauche et droit)
- | Point Chainette

Accessoires en Option

- | Guide Passant de Ceinture (19 mm) - BLE8-S12
- | Guide Passant de Ceinture (38 mm) - BLE8-S11
- | Guide Rabatteur Double Biais - BLCS-DFBB8
- | Guide Rabatteur Double Biais - BLCS-DFBB10
- | Guide Rabatteur Double Biais - BLCS-DFBB15
- | Fixation pour Fronceur Élastique - BLE8-GG
- | Fixation pour Guide Fronceur Élastique (7.5 mm) - BLE8-EG7
- | Fixation pour Guide Fronceur élastique (10 mm) - BLE8-EG10
- | Fixation pour Guide Fronceur Élastique (13 mm) - BLE8-EG13
- | Guide Tissu - BLE8-FG
- | Semelle Nervures avec 2 Guides - BLE8-PTF
- | Ourleur Simple (7 mm) - BLE8-S7
- | Ourleur Simple (13 mm) - BLE8-S6
- | Ourleur Rabatteur Simple (7 mm) - BLE8-S10
- | Ourleur Rabatteur Simple (16 mm) - BLE8-S8
- | Ourleur Rabatteur Simple (25 mm) - BLE8-S9